

Produkttypens unika identifikationskod	Massivvägg	
Avsedd användning:	Inner- eller ytterväggar	
Tillverkare:	Skandinaviska Byggelement AB Vingåkersvägen 75 641 39 Katrineholm	
Fabriksenhet:	Katrineholm, Hallstahammar, Bjästa, Ucklum, Ängelholm	
Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 2+	
Harmoniserad standard:	EN 14992	
Anmält organ:	1505, Nordcert AB	
Angiven prestanda:		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Betong Tryckhållfasthet, f_{ck}	C32/40 – C45/55, LC20/22	EN 206, EN 13369
Stål Armering Brotthållfasthet, f_{tk} Sträckgräns, f_{yk}	540 N/mm ² 500 N/mm ²	EN 10080, EN 212540
Beträffande geometrisk data, detaljutformning, hållfasthet, brandmotstånd och beständighet, se produktens tekniska specifikation		
Prestanda för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.		

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Mattias Olsson, VD

Katrineholm den 1 maj 2025