

Produkttypens unika identifikationskod	Bakmursvägg	
Avsedd användning:	Inner- eller ytterväggar	
Tillverkare:	Skandinaviska Byggelement AB Vingåkersvägen 75 641 39 Katrineholm	
Fabriksenhet:	Bjästa	
Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 2+	
Harmoniserad standard:	EN 14992:2007 + A1:2012	
Anmält organ:	1505, Nordcert AB	
Angiven prestanda:		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Betong Tryckhållfasthet, f_{ck}	C32/40 – C45/55	EN 206
Stål Armering Brotthållfasthet, f_{tk} Sträckgräns, f_{yk}	540 N/mm ² 500 N/mm ²	EN 212540
<p>Beträffande geometrisk data, detaljutformning, hållfasthet, brandmotstånd och beständighet, se produktens tekniska specifikation</p> <p>Prestanda för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.</p>		

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Carl Rülcker, VD

Solna den 3 april 2020