

<b>Produkttypens unika identifikationskod</b>	Plattbärlag	
<b>Avsedd användning:</b>	Bjälklag eller tak	
<b>Tillverkare:</b>	Skandinaviska Byggelement AB Vingåkersvägen 75 641 39 Katrineholm	
<b>Fabriksenhet:</b>	Katrineholm	
<b>Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:</b>	System 2+	
<b>Harmoniserad standard:</b>	EN 13747 + A2:2010	
<b>Anmält organ:</b>	1505, Nordcert AB	
<b>Angiven prestanda:</b>		
<b>Väsentliga egenskaper</b>	<b>Prestanda</b>	<b>Harmoniserad standard</b>
<b>Betong</b> Tryckhållfasthet, $f_{ck}$	C32/40 – C45/55	EN 206
<b>Stål</b> Armering Brotthållfasthet, $f_{tk}$ Sträckgräns, $f_{yk}$	540 N/mm <sup>2</sup> 500 N/mm <sup>2</sup>	EN 212540
Beträffande geometrisk data, detaljutformning, hållfasthet, brandmotstånd och beständighet, se produktens tekniska specifikation		
Prestanda för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.		

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Carl Rülcker, VD

Solna den 3 april 2020