


LK Väggar

För alla typer av flerbostadshus



PREFABRICERADE BETONGELEMENT

Vi kan alla typer av väggar




LK Fasadvägg

Vägg med färdig yta på utsidan. Synliga fogar.
Utsidan kan fås stöpplad, borstad eller slät.
Insidan behandlas enkelt med bredspackling.

Tjocklek = 300-400 mm

U-värde = 0,20-0,12 W/m²K *



LK Putsvägg

En vägg som på utsidan putsas för att få en fogfri fasad. Väggens ger ett utmärkt U-värde.
Inre skivan utförs i betong, tjocklek beroende på belastning. Insidan behandlas enkelt med bredspackling.

Tjocklek = 300-400 mm

U-värde = 0,20-0,12 W/m²K *



LK Bakmursvägg

En bärande vägg med monterad cellplastisolering för hus som ska bekläs med tegelfasad eller annan inklädnad.

Insidan behandlas enkelt med bredspackling.

Tjocklek = 120-150 mm (exkl. isolering)



LK Våtrumsvägg

Lättklinkerbetong är helt okänsligt för fukt vilket gör LK Våtrumsvägg till den optimala innerväggen i våutrymmen.

En sida stålformslät betong och en sida 0-4 mm finkornig lättklinkerbetong. Enkel ytbehandling med bredspackling.

Tjocklek = 100 mm



LK Lägenhetsskiljande vägg

Massiv betongvägg med stor bärförmåga. Förutom att den är ljudavskiljande samt brand- och inbrottssäker, bidrar den också till lägre energikostnad tack vare sin förmåga att lagra energi.

Enkel ytbehandling med bredspackling.

Tjocklek = 200 mm: Ljudklass C (>53dB)

Tjocklek = 220 mm: Ljudklass B (>57dB)

REI 120

* Redovisade U-värden avser bästa snitt inkl. inre- och yttre värmeövergångsmotstånd. U-värde kan variera beroende på last och därmed krav på tjocklek på bärande innerskiva. U-värde bättre än redovisade kan erbjudas genom byte till annan isolering.

Vi erbjuder

- Trygghet, vi ombesörjer konstruktion, tillverkning, transport och montage, allt i egen regi.
- Prefabricerade element som ger mycket kort byggtid och är oberoende av väder.
- Kompletta stomsystem.
- Tunga värmelagrande och välisolerade väggar.
- Oorganiska material som ger allergivänliga och fuktsäkra miljöer.
- Långa underhållsintervall.
- Väggar som kan levereras med ursparing för bjälklag.
- Ingjutna eldosor med tomrör samt hål för ventiler.
- Insidor färdiga för målningsbehandling.
- Leverans med färdiga dörr- och fönsterhål.
- Fönstermontering i väggarna redan på vår fabrik.
- Våningshöga väggelement med längd upp till 6 m.